


ZUSATZOPTION sparktoo

SICHERHEIT VON ANFANG AN



sparktoo
(dargestellt mit
Plexiglas-
Kontrollrohren)



Sichtbare Funken
beim Eintritt in den
Funkenabscheider

Luftstrom nach
Verlassen des
Funkenabscheiders



Kostengünstiger Brandschutz



Minimiert die Brandgefahr



Einfache und schnelle Reinigung



Kein Servicetechniker zur Kalibrierung notwendig

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser mm	Artikel Nr. verzinktes Stahlblech	Druckverlust bei 15 m/sec Pa	Höhe mm	Länge mm	Gewicht kg
Ø 100	80001920100	212	180	466	2,8
Ø 125	80001920125	212	224	466	3,2
Ø 160	80001920160	224	280	546	3,7
Ø 200	80001920200	274	350	606	5,0
Ø 250	80001920250	299	400	606	5,9
Ø 315	80001920315	336	500	676	6,8
Ø 400	80001920400	361	630	766	7,3
Ø 450	80001920450	299	710	826	15
Ø 500	80001920500	311	810	926	21
Ø 560	80001920560	300	920	1026	26
Ø 630	80001920630	315	1020	1086	33
Ø 710	80001920710	320	1150	1186	39